

# SELECT PLUS (230\*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • puderfrei • weiß • unsteril • einmal chloriniert •  
Chemikalienschutzhandschuh EN 374 • Polymerbeschichtet •  
Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien • lebensmittelecht



## Spezifikationen:

Material: Hochwertiges Naturlatex  
Proteingehalt: Ungepudert  
Manschette: Umbördelt  
Design: Beidhändig  
Oberfläche: Mikrorau  
Farbe: Weiß  
Qualitätssicherung:  
EN 374 CAT III - Typ C,  
EN 420; EN 455 Teil 1-4;  
EN ISO 13485:2016

## Artikelnummer und Größe:


2301 | Extra Small  
2302 | Small  
2303 | Medium  
2304 | Large  
2305 | Extra Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box  
10 Boxen pro Karton

## Klassifikation:



Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das Bild 



## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf Fehler	G-1	2,5

## Maße

Art.-Nr.	2301	2302	2303	2304	2305
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

## Materialstärke

Messpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40 mm zum umbördelten Rand)	0,11 ± 0,03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,14 ± 0,03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,15 ± 0,03

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

## Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Type-Examination (Modul B) & Modul C2

SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. Ireland (Notified Body 2777)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel	EN374-4:2013 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-20.0

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

